



COT Compact4 K-WOM Thermodrucker für den mobilen Einsatz

- ▶ Thermodirekt- Drucker mit 104 mm Druckbreite
- ▶ 8 Punkte/mm (203 DPI)
- ▶ Bis zu 125 mm/s Druckgeschwindigkeit
- ▶ Robustes, industrietaugliches Metallgehäuse
- ▶ Stabiler Rollenhalter
- ▶ Einfacher Papierwechsel
- ▶ Großer Papiervorrat durch 100 mm Rollendurchmesser
- ▶ Betrieb an 24V Gleichspannung für mobilen Einsatz
- ▶ COT IAS Multifunktions-Baugruppe mit:
 - V24 und Ethernet Schnittstelle, Configsaver, diversen Datenprotokollen und Emulationen
 - RPO Remote Printer Observer Port für netzwerkbasierte Drucker-Statusüberwachung
 - HTTP-Server für Statusanzeige und Konfiguration

Die Druckstation COT Compact4 mobile ist konzipiert als eigenständige Druckstation für mobile Anwendungen. Die Einheit ist mit einem Netzteil für 24 - 45 Volt ausgerüstet und verfügt über einen zentralen Netzschalter. So kann die Druckstation auf Gabelstaplern oder anderen batteriebetriebenen Fördergeräten eingesetzt werden. Die Druckstation kann sowohl als Komplettgerät als auch in einzelnen Komponenten (Drucker, Mobilbox) geliefert werden. Dadurch kann der Anbau der Druckstation optimal an den Stapler angepasst werden.

Technische Daten

Irrtümer vorbehalten

Typ	COT Compact4 mobile K-WOM
Technologie	Thermodirektdruck
Auflösung	203 dpi, 8 Punkte/mm
Druckgeschwindigkeit (max)	125 mm/s
Emulationen	COT CFP (IGP), DPL, ZPL, BPL, IPL
Protokolle	Pros, SAP, K-WOM inkl. RPO-Status, SAP mit zCOT Unterstützung, externe Zugänge (z.B. FTP) sind User und Passwort geschützt
Barcodes	Die meisten gängigen Barcodes stehen zur Verfügung, darunter mehrere zweidimensionale und gestapelte Codes: QR-Code, PDF 417, Datamatrix, Maxicode, EAN 13
Medientypen	Rollenmaterial; endlos oder perforiert, Aufkleber, optional z-gefaltet
Medienerkennung	Etikettenzwischenraum, Einkerbung oder Reflexion
Mediensensor	einstellbar
Medienbreite (min. – max.)	40 - 115 mm
Medienrollengröße (max.)	100
Medienstärke	0,058-0,18 mm
Druckbreite (max.)	104 mm
Drucklänge (max.)	unbegrenzt
Etikettenlänge (min.)	10 mm
Schnittstellen	Standard: IAS-Ethernet mit Configsaver, RS232C, USB, Optional: WLAN
Größe (B x T x H)	ca. 215 x 250 x 150 mm (ohne Rolle)
Gewicht (ohne Papierrolle)	ca. 5,4 kg
Betriebsspannung	24V
Stromverbrauch	Bereitschaft: ca. 0,3 A Beim Drucken: max. 19,5 A kuzzeitig



Drucker, Etiketten und Farbbänder – alles aus einer Hand

Für unsere Drucksysteme fertigen wir alle Arten von Etiketten aus Papier, Karton und Folie – blanko oder mehrfarbig vorgedruckt, entsprechend Ihren individuellen Anforderungen.

Darüber hinaus erhalten Sie auf Ihre Etiketten abgestimmte Thermo-Transfer-Bänder (Carbonbänder) in allen Größen und unterschiedlichen Qualitäten.