



## COT SP40 K-WOM Flachbett- / Dokumentendrucker

- ▶ Der kompakte Nadelfitzer für Ihre Kundentheke und Kassen
- ▶ kompaktes und elegantes Design
- ▶ zuverlässig, schnell und leistungsfähig
- ▶ sichere Papierhandhabung und ultrakurze Transaktionszeit
- ▶ hohe Durchschlagskraft: 1+6 Kopien
- ▶ Nadeldrucker mit bis zu 244 mm Druckbreite
- ▶ benutzerfreundlich dank 2-zeiligem Anzeigefeld
- ▶ äußerst geringe Betriebskosten
- ▶ COT IAS Multifunktions-Baugruppe als externe Box mit:
  - V24 und Ethernet Schnittstelle, KonfigSaver
  - diversen Datenprotokollen und Emulationen
  - RPO Remote Printer Observer Port für netzwerkbasierte Drucker-Statusüberwachung
  - HTTP-Server für Statusanzeige und Konfiguration

Der COT SP40 K-WOM ist dank 2-zeiliger LCD-Anzeige einfach in der Handhabung. Er passt sich nahtlos in existierende IT- Umgebungen an. Der COT SP40 K-WOM ermöglicht dem Anwender einen raschen Zugriff auf Farbband und Papierweg.

## Technische Daten

Irrtümer vorbehalten

Typ	COT SP40 K-WOM
Technologie	Nadeldokumentendrucker
Auflösung (dpi)	Horizontal: 60,120,180, 240, 360 – Vertikal: 72,90,180, 216, 360
Druckgeschwindigkeit (max)	HSD: 520 cps DRAFT: 400 cps, NLQ: 200 cps, LQ: 133 cps
Emulationen	COT CFP (IGP), Datamax; ZPL, Markpoint
Protokolle	Pros, SAP, K-WOM inkl. RPO-Status, SAP mit zCOT Unterstützung, externe Zugänge (z.B. FTP) sind User und Passwort geschützt
Medientypen	Einzelblätter (Länge: 65 - 470 mm), Umschläge, Etiketten, Formulare (40gr/m <sup>2</sup> to 200gr/m <sup>2</sup> – Dicke: 0,65mm to 2,7mm)
Druckbreite	65 - 244 mm, max. 94 Zeichen @10cpi, 112 Zeichen @12cpi, 141 Zeichen @15cpi
Durchschläge	1 Original + 6 Kopien
Besonderheiten	-Automatische Anschlagstärkesteuerung, automatische Ausrichtung der Dokumente, automatische Randerkennung -optische Erkennung von Markierungen
Display	LCD-Anzeige, 2 Zeilen à 16 Zeichen
Schnittstellen	IAS-Ethernet - K-WOM Box Optional: Parallel, Serial, USB 2.0
Betriebssicherheit	MTBF (störungsfreies Arbeiten) > 10.000 hours
Druckkopf	24 Nadeln – Lebensdauer: 400 Mio. Zeichen (Draft)
Farbband	Lebensdauer: 10 Mio. Zeichen (Draft)
Geräuschpegel	< 54 dB (A)
Stromversorgung	Universalnetzteil: 100-230V, 60-50Hz
Leistungsaufnahme	Druck: 60 W; Druckbereitschaft: < 3 W; ausgeschaltet: 0 W
Größe (B x T x H)	ca. 396 x 295 x 200 mm
Gewicht (ohne Papierrolle)	ca. 8 kg



## Drucker, Etiketten und Farbbänder – alles aus einer Hand

Für unsere Drucksysteme fertigen wir alle Arten von Etiketten aus Papier, Karton und Folie – blanko oder mehrfarbig vorgedruckt, entsprechend Ihren individuellen Anforderungen.

Darüber hinaus erhalten Sie auf Ihre Etiketten abgestimmte Thermo-Transfer-Bänder (Carbonbänder) in allen Größen und unterschiedlichen Qualitäten.