

KIARO![®] K-100

- Bester Tisch-Etikettendrucker der Branche
- Druckt Etiketten mit einer Breite von 20 - 106 mm



- Druckgeschwindigkeit von bis zu 203 mm/s
- Herausragende Auflösung von bis zu 1200 dpi
- Druckbreite: 20 - 106 mm
- Branchenführende Performance
- Hohe Zuverlässigkeit

„Wenn Zeit Geld ist und Sie weniger Zeit auf die Organisation der notwendigen Produktionsschritte verwenden möchten, ist dies genau der richtige Drucker für Sie.“

- Ryan Flynt,
CJ's Unique Boutique

Drucken Sie hochwertige, maßgeschneiderte Etiketten bei Bedarf direkt vor Ort

Der Tintenstrahl-Farbetikettendrucker Kiaro! ist die erste Wahl, wenn es darum geht, Etiketten in Kleinserien selbst zu drucken. Er vereint die gewohnte Druckgeschwindigkeit und -qualität des Marktführers in sich. Der Kiaro! führt automatisch regelmäßige Reinigungszyklen durch und schließt Druckaufträge ganz ohne Trennung der Etikettenbahn.

Dieser Etikettendrucker für farbstoffbasierte Tinten eignet sich für jeden denkbaren Einsatzbereich und lässt sich in kleine und große Produktionsanlagen integrieren. Sie haben immer die unmittelbare Kontrolle über ihren Etikettiervorgang.

Mit dem Kiaro! und unserer benutzerfreundlichen Etikettensoftware können Sie Ihre eigenen maßgeschneiderten Eigenmarken-Verpackungen produzieren. Rüsten Sie auf und fertigen Sie Etiketten bedarfssynchron! So haben Sie die volle Kontrolle über den Fertigungsprozess und können Fehler und Verzögerungen minimieren. Der Farbetikettendrucker Kiaro! ist die beste Lösung für alle Unternehmen, die ihren Etikettendruck verbessern möchten.

Kiario! K-100 Technische Daten

im Betrieb:

Tintensorte:	Farbstoffbasierte Tinte, (4) einzelne CMYK-Patronen
Druckauflösung:	1200 x 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit:	50 - 200 mm/s
Druckbereich:	Breite: 19 mm – 105,9 mm Länge: 6 mm - 762 mm
Etikettensensor:	erkennt Lücken, Reflexmarken und Endlosetiketten
Anschlüsse:	High-Speed USB 2.0, Gigabit-Ethernet Externe RS-232-Steuerschnittstelle & -Protokoll
Software:	Microsoft® Windows 10, 8, 7; Windows Server 2012, 2008, 64/32-Bit-Treiber Custom QuickLabel®-Software (inbegriffen) oder NiceLabel®-Software (optional)

Umgebungsbedingungen & physische Daten:

Druckerbetrieb:	15 °C - 30 °C, 10 % - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Stromversorgung:	100 - 240 V (Wechselstrom), 50 - 60 Hz, 1,5/0,5 A
Stromverbrauch:	im Betrieb: 268 W (max.) im Ruhezustand: 29 W (max.)
Abmessungen:	386 mm x 570 mm x 394 mm
Gewicht:	24 kg ohne Betriebsstoffe; 26 kg einschließlich Betriebsstoffe;
Optionales Zubehör:	Automatische Auf- und Abrollvorrichtung für Etikettenrollen, integrierter automatischer Etikettenschneider, externe Steuerschnittstelle

Verbrauchsmaterial:

Tintenpatronen:	Kiario!®-Patronen mit farbstoffbasierter CMYK-Tinte, je 240 ml, 230 ml nutzbar
Wartungspatrone:	450 ml Fassungsvermögen; Austausch bei „Fast voll“-Warnung (80 % bzw. 360 ml)
Tintensorte:	Ergiebige, farbstoff- und wasserbasierte Tinten mit besonders umfangreichem Farbbereich, die in Kombination mit von QuickLabel® zugelassenen Medien naturgetreue Farben erzeugen

Etiketten und Anhänger:

Breite:	25,4 mm - 109 mm
Länge:	6 mm - 762 mm
Medienstärke:	5,7 bis höchstens 10 Mil (145–245 Mikron)
Etikettenrollengröße:	Außendurchmesser von 200 mm auf 76,2-mm Kern
Etikettenmaterial:	Matte, seidenmatte, hochglänzende Papier- und Kunststoffetiketten, Anhänger und andere Spezialetiketten

Garantie:

Drucker: 12 Monate Herstellergarantie auf Ersatzteile & Arbeitszeit (mit Ausnahme von Verschleißteilen und Verbrauchsmaterial)



QuickLabel Germany | +49 (0) 6074-31025-00 | quicklabel.de