

MARK 2

● standard range



Kleinsten und leichtesten
Wearable Scanner *



Scan Reichweite 10 - 80 cm
je nach Barcodegröße



3 Wearables
zur Auswahl



bis zu
6000 Scans



Optische,
haptische, akustische
Feedbackfunktion



Anbindung über
Bluetooth Low Energy
und 868 MHz

* MARK 2 standard range ist hier in Originalgröße (50x45mm) abgebildet.

MARK 2



- ✓ Geeignet für alle 1D und 2D Barcodeerfassung aus kurzer Entfernung (30 - 150 cm)
- ✓ MARK Basic überträgt die Barcode-daten via Bluetooth Low Energy (BLE) oder 868 MHz
- ✓ Haptisches, akustisches und optisches Feedback
- ✓ Batterielaufzeit bis zu 6000 scans

MARK 2 mid range ANWENDUNG

- ✓ KANBAN (Wiederbestellung, Milk Run, etc.)
- ✓ Inbound (Wareneingang, Umverteilung)
- ✓ Outbound (Palettierung, Verpackung, Warenausgang, etc.)
- ✓ Materialtransport (Hochhub-Stapler, Kommissionierwagen)
- ✓ Picking (Supermarkt-Prinzip, Kleinteil-Picking, etc.)

ACCESS POINT



- ✓ Übertragung über 868 MHz, Kanalauswahl möglich
- ✓ Verbindung mittels USB, HID, CDC oder RS232
- ✓ Einfache Konfiguration und Integration unter: config.proglove.de

CHARGING STATION



- ✓ Sicherer Halt sowohl für MARK 2 mid range, standard range als auch für MARK Basic
- ✓ Verschiedene Montagearten möglich (Wandmontage, Montage mit Kabelbindern, etc.)

MARK 2 mid range

LIEFERUNG AB SOFORT

Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an:

✉ sales@proglove.de
🌐 www.proglove.de



MARK 2

+ mid range



Kleinster und leichtester
Wearable Scanner



Sparen Sie bis zu
4 Sekunden pro Scan



Scan Reichweite 30 - 150 cm
je nach Barcodegröße



bis zu
3000 Scans



3 Wearables
zur Auswahl



Anbindung über Bluetooth
Low Energy und 868 MHz

MARK 2 mid range



- ✓ Geeignet für alle 1D und 2D Barcodeerfassung aus kurzer Entfernung (30 - 150 cm)
- ✓ MARK Basic überträgt die Barcode-daten via Bluetooth Low Energy (BLE) oder 868 MHz
- ✓ Haptisches, akustisches und optisches Feedback
- ✓ Batterielaufzeit bis zu 6000 scans

MARK 2 mid range ANWENDUNG

- ✓ KANBAN (Wiederbestellung, Milk Run, etc.)
- ✓ Inbound (Wareneingang, Umverteilung)
- ✓ Outbound (Palettierung, Verpackung, Warenausgang, etc.)
- ✓ Materialtransport (Hochhub-Stapler, Kommissionierwagen)
- ✓ Picking (Supermarkt-Prinzip, Kleinteil-Picking, etc.)

ACCESS POINT



- ✓ Übertragung über 868 MHz, Kanalauswahl möglich
- ✓ Verbindung mittels USB, HID, CDC oder RS232
- ✓ Einfache Konfiguration und Integration unter: config.proglove.de

CHARGING STATION



- ✓ Sicherer Halt sowohl für MARK 2 mid range, standard range als auch für MARK Basic
- ✓ Verschiedene Montagearten möglich (Wandmontage, Montage mit Kabelbindern, etc.)

MARK 2 mid range

LIEFERUNG AB SOFORT

Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an:

 sales@proglove.de
 www.proglove.de

