



Mit optionalem WLAN

## COT C TT-62 6 Zoll-Industrie Desktop Drucker

- ▶ Thermotransfer- und Thermoindirektdrucker mit 168 mm Druckbreite
- ▶ 203 DPI, 8 Punkte/mm
- ▶ Bis zu 150 mm/s Druckgeschwindigkeit
- ▶ Hi-Open™-Kunststoffgehäuse mit sicherem Schließen
- ▶ Großer Papiervorrat durch 200 mm Rollendurchmesser
- ▶ 360 Meter Farbbandkapazität für seltenere Wechsel bei Farbbändern mit 25,4 mm Standardkern (1 Zoll)
- ▶ ARCP™ gegen Kräuseln und für konstante Spannung des Farbbands
- ▶ optional: Peeler und Cutter
- ▶ Der Drucker verfügt über ein internes Netzteil für die Stromversorgung, um einen möglichst zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ COT IAS Multifunktions-Baugruppe mit:  
Ethernet Schnittstelle, **optional WLAN**  
diverse Datenprotokolle und Emulationen (IGP, Markpoint, Zebra-ZPL, Datamax)  
RPO Remote Printer Observer Port für netzwerkbasierter Drucker-Statusüberwachung  
HTTP-Server für Statusanzeige und Konfiguration  
Configssaver (für schnellen Druckeraustausch)



Geöffnete Ansicht

Der neue Etikettendrucker COT C TT-62 ist der kompakteste und günstigste Drucker mit einer Druckbreite von 168 mm (6,6 Zoll).

Der Drucker ist mit seiner Vollmetall-Mechanik für Leistung und Langlebigkeit vor allem im logistischen Umfeld geeignet.

## Technische Daten

Irrtümer vorbehalten

Typ	COT C TT-62
Technologie	Thermotransfer und Thermodirekt
Auflösung	203 dpi, 8 Punkte/mm
Druckgeschwindigkeit (max)	152 mm/s
Emulationen	Datamax; Zebra-ZPL, Markpoint, IGP
Medientypen	Rollenmaterial; endlos oder perforiert, Aufkleber
Medienerkennung	Gitterabstand, An-/Ausstanzung oder Blackmark
Mediensensor	einstellbar
Medienbreite (min. – max.)	50 - 178 mm
Medienrollengröße (max.)	200 mm
Medienstärke	0,635-0,254 mm (0,0025-0,01")
Druckbreite (max.)	168 mm
Farbbandgröße	74 mm (2,9 Zoll) max. Durchmesser, 360 Meter Länge, Kerngröße 25 mm (1 Zoll)
Farbbandwicklung	Farbseite nach innen oder außen
Schnittstellen	Ethernet 10/100 Optional: WLAN
Optionen	Peeler, Cutter
Größe (B x T x H)	Ca. 303 x 500 x 273 mm
Gewicht (ohne Papierrolle)	Ca. 9 kg
Betriebsspannung	220 - 240V

## Drucker, Etiketten und Farbbänder – alles aus einer Hand

Für unsere Drucksysteme fertigen wir alle Arten von Etiketten aus Papier, Karton und Folie – blanko oder mehrfarbig vorgedruckt, entsprechend Ihren individuellen Anforderungen.

Darüber hinaus erhalten Sie auf Ihre Etiketten abgestimmte Thermo-Transfer-Bänder (Carbonbänder) in allen Größen und unterschiedlichen Qualitäten.